



# STATIC POINT 55

## Punkt Ionisation

### Single Point Ionization

- Der SP55 eignet sich hervorragend für den Einsatz in beengten Einbausituationen
- Widerstandsgekoppelte Ionisierung mit intensivem Neutralisierungsfeld
- Emitter: Titan
- Berührungssicher. Hochspannungswiderstände im Gehäuse begrenzen den Strom
- Spezielles Hi-Flex Kabel, schleppkettentauglich
- Kompakt und leicht zu installieren, durch mitgelieferte 12x1 Muttern
- Schlüssel­fläche direkt an Gehäuse
- Werkzeuglose Steckerkontaktierung
- The SP55 is particularly suitable for installation in areas where space is at a minimum
- Resistor coupled ionization with intense neutralization of field
- Emitter: Titan
- Shockless operation. High voltage resistance inside body limits the current
- Special hi-flex, drag chain suitable
- Compact and easy to install using the threaded screw and locknuts M12x1 supplied
- Spanner flat on housing
- Mounting connector without tool

| Typ Model | HS-Netzteil<br>HV power unit | Wirkabstand<br>Effective distance | Max. Einsatztemperatur<br>Max. temperature | Kabel<br>Cable | Kleinst­er Biegeradius<br>(Kabel)<br>Smallest bending<br>radius (cable) | Gewicht<br>Weight | Artikelnummer<br>Item number |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|--|----------------|---|-------------------|------------------------------|
|           |                              | mm                                | °C   | m              | mm  | kg                |                              |
| SP55-03   | PU55                         | 20-150                            | 60   | 3*             | 25  | 0,2               | 100093 (ES051)               |

\* Sonderlängen auf Anfrage Special lengths available on request

#### Technische Zeichnung Technical Drawing

