



# SPM55

## Multiionisation

### Multi ionization

- Der SPM55 eignet sich hervorragend für den Einsatz in beengten Einbausituationen
  - Widerstandsgekoppelte Ionisierung mit intensivem Neutralisierungsfeld
  - Berührungssicher. Hochspannungswiderstände begrenzen den Strom
  - Spezielles Hi-Flex Kabel, schleppkettentauglich
  - Kompakt und leicht zu installieren
  - Werkzeuglose Steckerkontaktierung
- The SPM55 is particularly suitable for installation in areas where space is at a minimum
  - Resistor coupled ionization with intense neutralization of field
  - Shockless operation. High voltage resistance limits current
  - Special hi-flex, drag chain suitable
  - Compact and easy to install
  - Mounting connectors without tools

Typ Model	HS-Netzteil HV power unit	Wirkabstand Effective distance	Max. Einsatztemperatur Max. temperature	Kabel Cable	Kleinster Biegeradius (Kabel) Smallest bending radius (cable)	Gewicht Weight	Artikelnummer Item number
		mm	°C	m	mm	kg	
SPM55-03	PU55	20-150	60	3*	25	0,2	100575 (ES053)

\* Sonderlängen auf Anfrage Special lengths available on request

Technische Zeichnung Technical Drawing

