

Slim In - Indoor

Condizionatori Extra Piatti / Extra Slim A/C / Extra Flache Klimageräte / Acondicionadores extraplano

Caratteristiche Generali

- Progettati per installazione a incasso totale
- Capacità frigorifere: 500-3000 W
- Termostato digitale ECB
- Conessioni Rapide (Versione CE)
- Filtro Integrato
- Condensatore μ channel (da EVE14) per funzionamento corretto anche senza utilizzo del filtro (salvo condizioni di lavoro gravose)
- Dissipatore di condensa dal modello EVE14
- Modulo controllo fasi sui modelli trifase (EVE20A3/U3-EVE30U3)
- Contatti allarme generale e comando remoto forniti come standard
- Installazione esterna (con accessorio fornito separatamente)
- Installazione semi-incasso per EVE14-20-30 (con accessorio fornito separatamente)

General Features

- Designed for total recessed mounting
- Cooling capacity 500-3000 W
- Digital Thermostat ECB
- Quick Connections (CE Version)
- Integrated Filter
- Condenser μ channel (from EVE14) allows correct functioning also without filter (except hard working conditions)
- Condensate dissipating device from EVE14
- Control phase module on three-phase models (EVE20A3/U3-EVE30U3)
- General alarm contacts and remote control as standard
- External mounting (accessory provided separately)
- Semi-Flush mounting for EVE14-20-30 (accessory provided separately)

Allgemeine Merkmale

- Designed für Totaleinbau
- Kühlkapazität 500 -3000 W
- Digitales Thermostat ECB
- Schnellverbindungen (Version CE)
- Integriert Filter
- Der μ channel Verflüssiger (ab EVE14) kann Filterlos funktionieren (Ausnahme für schmutzige Umgebung)
- Kondensatverdampfung ab EVE14
- Phasenfolgeüberwachung auf dreiphasige Modelle (EVE20A3/U3-EVE30U3)
- Allgemeine Alarmkontakte und Fernbedienung serienmäßig
- Aufbaurahmen (Zubehör gesondert bereitgestellt)
- Halbeinbaurahmen für EVE14-20-30 (Zubehör gesondert bereitgestellt)

Características Generales

- Diseñados para instalación totalmente empotrable
- Capacidad frigorífica: 500-3000 W
- Termostato digital ECB
- Conexiones Rápidas (Versión CE)
- Filtro Integrado
- El condensador μ channel (desde modelo EVE14) permite el funcionamiento correcto incluso sin filtro (excepto en condiciones ambientes agresivas)
- Disipador de condensación presente desde el modelo EVE14
- Módulo de control secuencia trifasica (EVE20A3/U3-EVE30U3)
- Contactos de alarma general y el mando a distancia como estándar
- Montaje exterior (accesorio proporcionado por separado)
- Montaje semi empotrado por EVE14-20-30 (accesorio proporcionado por separado)

