



# STATIK-AIR 08

- Zwei Ionisationsstäbe zur Beseitigung von elektrostatischen Ladungen
- Reinigung mit Druckluft aus Flachstrahldüsen
- Integrierter Absaugkanal
- Arbeitsbreiten: 60/70/80/90/100 mm – 2000 mm (Schrittweite 50 mm, Sonderlängen und Längen über 2000 mm auf Anfrage)
- Einfache Montage in Maschinen und Anlagen durch verschiebbare Nutensteine M8
- Weitere Ausführungen verfügbar: CR, ESD, EX, UL

- Two ionization bars for removing electrostatic charges
- Cleaning with compressed air from flat jet nozzles
- Integrated suction
- Working width: 60/70/80/90/100 mm – 2000 mm (50 mm stages, special lengths and excess lengths over 2000 mm on request)
- Simple mounting on machines and plants by sliding blocks M8
- Version for hazardous areas available
- Other versions available: CR, ESD, EX, UL


Typ Model	Arbeitsbreite Working width	Arbeitsbreitenschrittweite Working width stepsize	Betriebsdruck Operating pressure	Ø Absaugstutzen Ø Extraction connection	Ionisation Ionization	Einsatztemperatur Operating temperature	Gewicht bei Arbeitsbreite 100 mm Weight at working width 100 mm	Gewicht je weitere 100 mm Arbeitsbreite Weight per additional 100 mm working width	Artikelnummer Item number
	mm	mm	bar	mm	Menge Qty	°C	kg	kg	
SA08	80 – 3000	10 (60 – 100) 50 (100 – 3000)	max. 5	55	2	max. 60	1,55	+1,4	**


\*\* siehe Bestellschlüssel see ordering example

**Bestellschlüssel Ordering Example**

SA08-1000-02-R(L)

- Kabelausgang Cable outlet
- Kabellänge (m) Cable length
- Arbeitsbreite (mm) Working width
- Typ Model





AB: Arbeitsbreite Working width  
 Darstellung: Kabelausgang rechts Image: Cable outlet right

Druckluftanschluss Compressed Air Connection	
Arbeitsbreite Working width	Druckluftanschluss Compressed air connection
60–700	DN9
750–1850	DN13
1900–3000	DN16

Saugstutzenanschluss Extraction Connection	
Arbeitsbreite Working width	Stutzenanschluss Extraction Connection
	Menge Qty
60 – 300	1
350 – 650	2
700 – 950	3
1000 – 1200	4
1250 – 1450	5
1500 – 1700	6
1750 – 1950	7
2000 – 2250	8
2300 – 2450	9
2500 – 2700	10
2750 – 2950	11

Lieferumfang Scope of delivery	
SA08	
Reinigungssystem	Cleaning system
Montageset	Mounting set
je Saugstutzen 2 Schlauchschellen	Each suction connection 2 hose clamps
Justage-Schott auslaufseitig	Adjustment separation outlet
Nicht enthalten: Abluftschlauch	Not included: Suction hose

Zubehör Accessory	
SA08	
Absaug- & Filtereinheit ESUC	Suction & filter unit ESUC
Filter	Filter
Luftleitblech	Air baffle
Absaugkanal	Suction channel
Abluftschlauch	Suction hose

Hinweis: Technische Informationen s. Zubehör/Datenblatt  
 Advice: Technical information s. Accessory/Datasheet